

超耐熱結束バンド

250℃で長時間使用可能！

- 繰り返し使用可能！
- 使用可能温度 -200~+250℃
- PFA製

UNDO-TIE™

Spirallogic 社

# UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド

## 特徴

- 繰り返し使用可能  
ロック部のツメを押し戻すとロックが外れます。
- 使用可能温度 -200℃~+250℃  
過酷な温度環境下において使用できます。
- PFA製  
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。

## 用途

- 温度センサーやヒーター向けとして
  - ・リード線の結束
  - ・温度計測部 加熱部への固定
- 過酷な温度環境下での結束 固定用として
  - ・ナイロンでは対応できない低温高温箇所での固定
  - ・薬品などの付着が考えられる箇所の固定
- 各種試験での固定用として
  - ・器具を繰り返し着脱する固定器具用として

## 製品仕様

- 製品名 UNDO-TIE
- メーカー Spirallogic 社
- 最大結束径(mm) φ20
- 寸法(mm) 長さ82 × 幅2.5(ロック部4.0)
- 引張強度(kgf) 3.5  
(寸法や強度は多少の前後があります)
- 販売単位 100本入 1袋 10本入 1袋

## 製品ムービー



UNDO-TIEをYOUTUBEで配信中！

繰り返し使用や耐熱性を実演してます。  
左記QRコードを読み込み、UNDO-TIEの  
特徴と性能をご確認ください！

## QRコード

UNDO-TIEのご用命は  
**(株)石川製作所 営業部**

〒113-0032

東京都文京区弥生2-10-4

URL <https://www.ht-ishikawa.jp>

Email [sales\\_dept@ht-ishikawa.jp](mailto:sales_dept@ht-ishikawa.jp)

FAX 03-3830-0663

TEL 03-3830-0660