

超耐熱結束バンド

250℃で長時間使用可能！

- 繰り返し使用可能！
- 使用可能温度 -200~+250℃
- PFA製

UNDO-TIE™

Spirallogic 社

UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド

特徴

- 繰り返し使用可能
ロック部のツメを押し戻すとロックが外れます。
- 使用可能温度 -200℃~+250℃
過酷な温度環境下において使用できます。
- PFA製
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。

用途

- 温度センサーやヒーター向けとして
 - ・リード線の結束
 - ・温度計測部 加熱部への固定
- 過酷な温度環境下での結束 固定用として
 - ・ナイロンでは対応できない低温高温箇所での固定
 - ・薬品などの付着が考えられる箇所の固定
- 各種試験での固定用として
 - ・器具を繰り返し着脱する固定器具用として

製品仕様

- 製品名 UNDO-TIE
- メーカー Spirallogic 社
- 最大結束径(mm) φ20
- 寸法(mm) 長さ82 × 幅2.5(ロック部4.0)
- 引張強度(kgf) 3.5
(寸法や強度は多少の前後があります)
- 販売単位 100本入 1袋 10本入 1袋

製品ムービー



UNDO-TIEをYOUTUBEで配信中！

繰り返し使用や耐熱性を実演してます。
左記QRコードを読み込み、UNDO-TIEの
特徴と性能をご確認ください！

QRコード

UNDO-TIEのご用命は
(株)石川製作所 営業部

〒101-0021

東京都千代田区外神田6-6-2

URL <http://www.ht-ishikawa.jp>

Email sales@ht-ishikawa.jp

FAX 03-3836-5922

TEL 03-3836-5911